

# Фокус на трансмиссии

дата публікації: 2019.11.28




**Даусо, ведущий производитель приводных систем и их компонентов для двигателей легковых, грузовых автомобилей и промышленной техники, поставляет основную номенклатуру комплектующих автопроизводителям по всей Европе и за её пределами, в том числе и для рынка послепродажного обслуживания**

Будучи признанным экспертом в области систем передачи энергии, Даусо является приоритетным партнером многих автоконцернов. Значительный опыт позволяет компании предлагать клиентам высокоэффективные разработки для решения разнообразных задач, связанных, в частности, с необходимостью достижения целевых показателей по уровню автомобильных выбросов, устанавливаемых в разных странах.



Среди многочисленных разработок такого рода можно назвать «белый» НТ ремень Dayco (High Tenacity). Его характерной особенностью стало наличие покрытия из тефлоновой ленты на внутренних зубьях и стекловолоконный корд. Ремни такого типа стали основой конструкции привода ГРМ для многих вариантов двигателей, используемых в различных машинах автопроизводителей по всему миру. Подобно тому, как постоянная эволюция систем двигателя приводит к созданию новых материалов, способных гарантировать более высокий уровень производительности, успех, достигнутый при производстве и эксплуатации ремней Dayco НТ, поднял еще выше планку требований к современным ремням.

Передовые технологии воплощены и в НК ремнях Dayco, изначально разработанных под специфику применения на моторах Peugeot/Citroën. Тканевая оболочка в сочетании с кордом, усиленным арамидными волокнами обеспечивает ремню высокую износостойкость и повышенную адаптируемость геометрии зубьев привода. Это делает НК ремни очень эффективным для применения в высоконагруженных системах привода.



Среди других известных решений можно назвать «ремень в масляной ванне» (BIO) – технологию, которую Dauso первоначально разработал для привода топливного насоса высокого давления в 1,8-литровом двигателе Ford семейства Lynx. Идеи, заложенные в этой конструкции, впоследствии были использованы при решении других технических задач при

создании приводов в условиях, когда экономия пространства была одним из основных параметров. В результате появился двухсторонний ремень ГРМ.

Еще одной инновационной разработкой Даусо является ремень привода стартер-генератора (BSG) 48 В. Эта гибридная система «стоп/старт» двигателя способна передавать крутящий момент в двух направлениях. BSG – оригинальный генератор, который не только обеспечивает запуск двигателя и при необходимости заряжает аккумулятор, но и рекуперировать энергию торможения в электричество через ремень привода вспомогательного оборудования.

Поликлиновой ремень Даусо для этой системы, который имеет белое высокопрочное тканевое покрытие ребер, является особенно выносливым и рассчитан на запуск двигателя при зимних температурах до  $-40^{\circ}\text{C}$ , чтобы потом выполнять свои функции при рабочей температуре вплоть до  $+90^{\circ}\text{C}$  после прогрева мотора до рабочей температуры.



### Технические советы

Существует множество приемов, которые Даусо рекомендует иметь в виду техническим специалистам для применения передового опыта при замене основных и вспомогательных компонентов привода. Вот некоторые из них:

- Температура воздуха в рабочей зоне и у самих деталей должна быть в районе  $20^{\circ}\text{C}$ .
- Проводите работы на холодном двигателе. В идеале должно пройти не менее четырех часов с момента его последнего запуска.
- Отсоедините аккумулятор.
- При необходимости выкрутите свечи зажигания.
- Вращайте двигатель только в нормальном рабочем направлении.
- Обращайтесь с новым ремнем бережно: не трогайте его масляными руками, не скручивайте и не сгибайте, чтобы никоим образом не повредить его перед установкой.

- При монтаже нового водяного насоса герметик следует использовать только в том случае, если отсутствует уплотнительная прокладка. Если она имеется в установочном комплекте, для достижения герметичности соединения достаточно перед установкой смочить сопрягаемые поверхности и прокладку антифризом.
- Ремкомплекты Dayco содержат все детали, которые полагается менять в соответствии с установленными автопроизводителями процедурами обслуживания. По этой причине при техобслуживании специалисты должны следовать регламентам и устанавливать все компоненты, поставляемые в соответствующем комплекте вспомогательного ремня или наборе ремней ГРМ Dayco.
- Должны соблюдаться рекомендованная последовательность и величина моментов затяжки резьбовых соединений.

Если вкратце, то основной принцип действия при выполнении техобслуживания один: достаточно просто следовать инструкциям автопроизводителя, ничего не улучшая и не добавляя «на всякий случай», например, побольше герметика, клея или еще что-то в этом роде. Другими словами, не нужно импровизировать и пытаться что-то улучшать на свой вкус. Просто следуйте инструкциям, это лучший способ.

Более подробная информация об оригинальных комплектующих Dayco в области систем передачи энергии размещена на сайте [www.dayco.com](http://www.dayco.com)

Джерело: