

Поради з обслуговування склоочисників: як досягнути відмінних результатів очищення

дата публікації: 2021.04.11



Щітки склоочисника слід перевіряти кожні шість місяців і замінювати мінімум раз на рік. Якщо двірники погано прилягають до поверхні скла, їх гума пошкоджена або втратила еластичність, вони можуть почати скрипіти, залишати розводи та смуги, погіршувати видимість.

Візуальний огляд: перевіряємо стан щіток після зимової експлуатації

Взимку двірникам доводиться працювати в екстремальних умовах. Мороз, обмерзання скла, дощ, бруд негативно впливають як на гумові компоненти, так і на конструкцію та кріплення склоочисників. Тому після зими й напередодні сезону весняних злив слід провести огляд і оцінити стан щіток.

Звернути увагу слід на:

1. **Стан каркаса** – чи немає корозії металу, особливо на стиках і кріпленнях.
2. **Гумову кромку** – чи немає тріщин, розривів та інших пошкоджень. Особливо уважно перевірте наявність закруглених країв, які перешкоджають контакту щітки склоочисника з лобовим склом, знижуючи якість очищення.
3. **Рівномірність прилягання щітки** – зношений або пошкоджений двірник не буде точно відповідати формі лобового скла, залишаючи неочищені зони на склі.
4. **Важіль** – переконайтеся, що щітка надійно встановлена на тримачі склоочисника.



ЯК УСУНУТИ ПРОБЛЕМИ В РОБОТІ СКЛООЧИСНИКІВ

Попри оптимальне технічне обслуговування та регулярну заміну щіток склоочисників, результати очищення залишають бажати кращого? Причин може бути декілька. Скористайтеся чек-листом і дізнайтеся, як можна усунути проблему.



Причина поганого очищення



Встановлена щітка склоочисника не підходить для автомобіля.



Щітка деформована або зношена.



«Нерідне» лобове скло.



Проблема з електродвигуном або механізмом склоочисника.



Як усунути проблему?

Скористайтеся безкоштовним додатком Bosch Wiper App або зайдіть на сайт boschwiperblades.com, щоб швидко та точно підібрати потрібну пару двірників. Досить вказати марку, модель і рік випуску вашого авто.

Закінчився термін служби двірників, їх слід замінити. Зверніть увагу на безкаркасні щітки Bosch Aerotwin. Завдяки технології Power Protection Plus вони забезпечують відмінні результати очищення з мінімальним шумом і тривалим терміном служби.

Якщо в авто робили заміну лобового скла, для коректної роботи щіток потрібно перевірити та відрегулювати контактний тиск і кут контакту. Краще звернутися в Бош Авто Сервіс.

Професійна перевірка системи в автомайстерні допоможе усунути проблему.

СЛІДИ НА СКЛІ, ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬ ЩІТКИ СКЛООЧИСНИКА, БАГАТО РОЗКАЖУТЬ ПРО ЇХ СТАН



Все добре!



3 смужки на зовнішніх
краях лобового скла.



Чисто, без розводів.



Дрібні дефекти.
Щітки склоочисника
слід замінити



1 смужка в основному
полі зору. Краще
встановити нові
склоочисники.



4-5 смуг на зовнішніх краях
лобового скла, або 12 смуг
по всій площі вітрового
скла. Краще встановити
новий комплект дворників.



Щітки склоочисника
потрібно терміново
замінити



Мутні сліди
та розмазаний бруд.
Терміново потрібні нові
щітки склоочисника.



Широкі розводи,
шум і вібрація під час
роботи. Терміново
потрібні нові щітки
склоочисника.

Поради з обслуговування: як досягнути відмінних результатів очищення

Регулярне обслуговування щіток склоочисників допоможе забезпечити максимальну видимість, а, значить, вашу безпеку на дорозі.

1. **Регулярно очищайте лобове скло і гумки дворників.** Не лінуйтеся мити скло авто, наприклад, під час заправки на АЗС, особливо взимку та в міжсезоння, - періоди найбільш інтенсивного забруднення.
2. **Використовуйте якісний омивач.** Регулярно перевіряйте рівень рідини для очищення лобового скла та завжди дотримуйтесь зазначеної пропорції суміші.
3. **Стежте за станом щіток і дотримуйтесь регламенту заміни.** Найкраще міняти дворники до, а також після кожного зимового сезону, не рідше одного разу на рік.
4. **Видаляйте листя та бруд зі скла.** Не вмикайте дворники, якщо на їх шляху є листя або бруд, які можуть пошкодити гуму склоочисника.
5. **Не дозволяйте склоочисникам працювати «на суху».** Тертя гуми об скло чинить суттєвий опір приводу, викликаючи його підвищене зношування, але головне - стирає

робочі кромки гумки. Вибирайте режим роботи склоочисників відповідно до інтенсивності дощу.

6. **Ніколи не використовуйте двірники для видалення криги або інею з лобового скла.** Замість цього використовуйте скребок або обігрів скла, щоб розтопити сніг і кригу.
7. **Вибирайте правильні щітки.** Завжди дотримуйтеся розмірів, рекомендованих заводом-виробником вашого автомобіля. У разі, якщо щітки будуть довшими за штатні, вони чіплятимуться одна за одну під час роботи. Короткі ж склоочисники зменшать площу огляду для водія та пасажирів. Це не лише некомфортно, але й небезпечно.



Чек-лист: як усунути проблеми в роботі склоочисників

Попри оптимальне технічне обслуговування та регулярну заміну щіток склоочисників, результати очищення залишають бажати кращого? Причин може бути декілька. Скористайтесь чек-листом і дізнайтеся, як можна усунути проблему.

Причина поганого очищення

Встановлена щітка склоочисника не підходить для автомобіля.

Щітка деформована або зношена.

Як усунути проблему?

Скористайтесь безкоштовним додатком [Bosch Wiper App](#) або зайдіть на сайт boschwiperblades.com, щоб швидко та точно підібрати потрібну пару двірників. Досить вказати марку, модель і рік випуску вашого авто.

Закінчився термін служби двірників, їх слід замінити. Зверніть увагу на безкаркасні щітки Bosch Aerotwin. Завдяки технології Power Protection Plus вони забезпечують відмінні результати очищення з мінімальним шумом і тривалим терміном служби.

«Нерідне» лобове скло.	Якщо в авто робили заміну лобового скла, для коректної роботи щіток потрібно перевірити та відрегулювати контактний тиск і кут контакту. Краще звернутися в Бош Авто Сервіс.
Проблема з електродвигуном або механізмом склоочисника.	Професійна перевірка системи в автомайстерні допоможе усунути проблему.

Огляд або встановлення нового комплекту щіток склоочисників – простий, доступний, але критично важливий пункт весняного обслуговування автомобіля. Виконуйте його та будьте в безпеці в будь-яку погоду!

Джерело: