

Оливи для генераторів: що обрати?

дата публікації: 2025.12.08



Серед портативних джерел електроенергії у вигляді генераторів найпоширенішими є установки з бензиновими та дизельними двигунами внутрішнього згоряння. Компактні розміри та відсутність водяного охолодження створюють особливі вимоги до мастильних матеріалів 4-тактних електрогенераторів.

Малий об'єм оливного картера негативно впливає на швидкість зміни якості мастильного матеріалу, який потребує частої заміни, особливо за невідповідних техніко-експлуатаційних характеристик. Використання спеціалізованих олив йде на користь двигунам електрогенераторів. У іншому випадку відбувається пришвидшене скорочення ресурсу та терміну служби генератора.

Виробники електрогенераторних установок, що призначені для побутового та невеликого комерційного використання, регламентують використовувати моторні оливи класів в'язкості SAE 10W-30 та 10W-40 у залежності від температури оточуючого середовища і згідно класів API без зазначення додаткових вимог. Враховуючи особливості експлуатації, Zpet рекомендує оптимізовані оливи для 4-тактних електричних генераторів у вигідних фасуваннях.

Вдосконалена [моторна олива Fullmax 10W-30](#) отримала підвищений запас лужних властивостей для більш тривалого строку служби та покращеного захисту дизельних і бензинових двигунів. Поліпшені показники плинності [Opet Fullmax 10W-30](#) ще краще забезпечують захист двигуна від зношування за холодних погодних умов, мінімізуючи пускове зношування. Посилені мийно-диспергуювальні характеристики цієї оливи підтримують деталі двигуна у чистоті і попереджують процеси утворення вуглецевих відкладень, що є невід'ємною частиною комплексного захисту та подовженого строку служби електрогенератора.

Високопродуктивна [моторна олива Fullmax 10W-30](#) виконує вимоги класів API CI-4 та SL і перевершує та замінює попередні групи мастильних матеріалів CH-4, CG-4, CF-4, CE, CD, CC, а також SJ, SH, SG, SF, SE відповідно. Підходить для дизельних та бензинових 4-тактних двигунів електричних генераторів більшості виробників, наприклад AGT, AKSA, Atlas, Dimax, Einhell, Forte, Gerrard, Honda, Huter, Hyundai, Kipor, Konner&Sohnen, Powermate, PRAMAC, Stark, Tagred, Vitals та багатьох інших. Різноманітні упаковки цього продукту доступні за наступними артикулами: 1 літр - 601214929, 4 л - 601214936, 7 літрів - 601214943.



Оновлена формуляція спеціалізованої оливи [Opet Fullmoto 4T 10W-40](#) надає ще більшу продуктивність та ресурс бензиновим двигунам з повітряним охолодженням, які встановлені у електричних генераторах. Покращений рівень характеристик Fullmoto 4T 10W-40 відповідає останнім вимогам мастильних матеріалів свого типу згідно норм API SN та перевершує попередні. Забезпечує надзвичайну чистоту камери згоряння та системи вихлопу. Посилена

мастильна плівка цієї оливи зберігає свою міцність упродовж усього міжзмінного інтервалу та забезпечує тривалий строк служби електрогенератора.

Звертайтеся до розгалуженої мережі [дистриб'юторів Opet в Україні](#) або заходьте на наш [Marketplace](#), щоб придбати оливу для генератора, у тому числі 2-тактного, що працює на бензині. Для такого типу призначені моторні оливи [Fullmoto SPR 2T](#) та [Fulltrac 2T](#).



Слідкуйте за нами у [Facebook](#) та [Viber](#).

Джерело: